



材料表			
名称	寸法	材質	備考
1 吸音材	980x50x2000	撥水性グラスウール (フローティングウール) 32kg/m <sup>3</sup>	撥水性グラスクロス平貼り
2 表面保護材	980x2000 (0.4t)	高耐蝕性めっき鋼板パンチング	めっき付着量K27
3 見切線	└─20x55x35x1.2t 標準L=4000	アルミ型材押し出し加工品 JIS H 4100 A6063S	
4 横目地材	└─60x52.4x1.2t 標準L=4000	アルミ型材押し出し加工品 JIS H 4100 A6063S	
5 縦目地材	└─45x8x2.0t 標準L=4000	アルミ型材押し出し加工品 JIS H 4100 A6063S	
6 固定ビス	φ4x16	SUSフリルねじ	
7 ビスアンカー	φ5x60 @600 (RC下地の場合)	SUS ビスアンカー サンコーテクノ PP-560S同等品	縦目地材部
	φ5x45 @600 (RC下地の場合)	SUS ビスアンカー サンコーテクノ PP-545S同等品	見切線部

※ △印 縦目地材切断 (吸音パネル2枚毎)  
 ※ ビスアンカー-用下孔=φ5.5孔 (見切線、横目地材)

割付詳細図 S=1/10

※本図の仕様は、負圧風圧力2.0kN/m<sup>2</sup>以下の場合です。  
 条件が異なる場合、再検討が必要です。

表面保護材詳細図 S=1/2